



# DUO-SYSTEM

## Bati-Renov

### NETTOYANT RENOVATEUR BLANCHISSEUR DES MATERIAUX

#### PROPRIETES

Grâce à sa formulation, **Bati-Renov** possède un fort pouvoir désincrustant. Il est utilisé par les professionnels pour le blanchiment ultra-actif des sols, des murs et des façades en béton, pierres, ciments et enduits non peints.

La formulation concentrée du **Bati-Renov** permet un nettoyage à action rapide même à basse concentration.

#### CARACTERISTIQUES

- Aspect ..... liquide
  - Couleur ..... jaune
  - Densité à 20°C ..... 1,25 +/- 0.05
  - pH ..... 13.5 +/- 0.1
  - Parfum..... eucalyptus
  - pH à 5% ..... 12
- Contient de l'hypochlorite de sodium, hydroxyde de sodium.



#### UTILISATIONS

**Bati-Renov** est utilisé dans le bâtiment pour le blanchiment rapide et la remise en état des supports :

- rénovation des façades en béton, décapage de soubassements, des moustaches sur appui et nez de balcon, corniches, pierre meulière marbre ou enduit non peint.
- élimination des taches organiques vertes ou noires provenant d'écoulements d'eau, des mousses, algues, moisissures, souillures grasses comme suie, fumée, oxydes de carbone et hydrocarbures sur les trottoirs, les terrasses bétonnées, les pavés,... dans les mairies, les lieux publics, les terrains de jeux, les cours de tennis, les piscines couvertes, bassins, fontaines,....
- nettoyage et désincrustation des parements en pierre, bassins, fontaines, piscines ouvertes, terrasses, pavés, carrelages...
- élimine l'oxydation et reblanchit les joints de carrelages sanitaires.

#### UTILISATEURS

**Bati-Renov** est à utiliser par les professionnels.

#### MODE D'EMPLOI

**Pour Le Nettoyage :** Appliquer **Bati-Renov**, dilué entre 1 et 5 % en eau chaude ou froide, à la brosse ou au pulvérisateur puis rincer à l'eau claire selon le cas.

**Pour Le Blanchiment :** Protéger les parties fragiles, menuiseries, vitres, etc., avec un film plastique, humidifier la façade ou le mur à traiter, appliquer à la brosse Nylon, au rouleau ou au pinceau **Bati-Renov** dilué à raison d'une partie de produit pour 5 à 10 parties d'eau. Suivant l'encrassement et la température ambiante (18°C), laisser agir environ 30 min. Dans le cas de dépôts anciens et épais : il est conseillé de brosser et de mesurer le temps d'action nécessaire. Après avoir laissé agir **Bati-Renov**, rincer à la haute pression ou au jet puissant avec brossage.

#### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Ce produit est corrosif, il provoque de graves brûlures. Au contact d'un acide, il dégage un gaz toxique. Ce produit est également nocif pour les organismes aquatiques, il peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver en récipient d'origine, à l'abri du soleil. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire et contacter un spécialiste. Enlever immédiatement tout vêtement éclaboussé ou souillé. Ne pas rejeter à l'égout.

#### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

**CHIMIE – ENTRETIEN – HYGIENE – BATIMENT – PROTECTION – MAINTENANCE INDUSTRIELLE  
– SECURITE – ETUDE DE VOS BESOINS – CONSEIL – ...**

**S.A.R.L. au Capital de 7622.45€ · RCS MEAUX 353 453 655 00016 · Code APE 519 B  
7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle**