

Hydro-Duo PA

HYDROFUGE OLEOFUGE EN PHASE AQUEUSE « ANTI TACHE » POUR TRAITEMENT DE FINITION

PROPRIETES

Hydro-Duo-PA est un complexe polyuréthane-acrylique fluoré en dispersion dans l'eau qui appliqué sur les surfaces les plus diverses empêche la fixation de l'eau et des salissures grasses.

Hydro-Duo PA, anti-tache hydrofuge de conception originale permet de traiter les supports poreux que l'on trouve en façade des habitations : joints, pierres, briques, bois...

CARACTERISTIQUES

- Aspect -----liquide peu visqueux
- Couleur -----jaune paille laiteux
- Odeur -----légère alcoolique
- Masse volumique -----+/- 1
- Point éclair-----NC
- pH -----7-9

Composition :

- dispersion hydro-alcoolique de polymères organiques

Principal composant :

- polymère polyuréthane-acrylique fluoré

Caractère :

- hydrophobant et oléophobant



UTILISATIONS

Hydro-Duo-PA est à utiliser pour l'amélioration de l'hydrophobie et de l'oléophobie comme anti-tache eau et huile pour tous les supports du bâtiment.

UTILISATEURS

Hydro-Duo-PA est à utiliser les professionnels.



MODE D'EMPLOI

Supports poreux : Pulvériser à saturation de 0,5 litre/m² à 1 litre/m² sur tous les décors intérieurs, stucs, pierres reconstituées, briques, joints de carrelages, lambris et boiseries... Où il empêchera l'encrassement lié aux vapeurs de cuisine, feux de cheminée, fumées tabagiques...

Sur tous les supports extérieurs : ciment (torchis) briques, terres cuites, pierres, bois...

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Hygiène et sécurité : néant.

Stockage : 1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

